

 STANDARD

VXD450R

携帯型350MHz帯デジタル簡易無線機

VX-D2901U

車載型350MHz帯デジタル簡易無線機

Simple, Compact, High Power



3 信頼の
年保証※
※VXD450R本体

シンプル操作

パワフルでクリアな音声

優れた防塵・防水性

大型液晶画面 (漢字6文字表示)

多彩な呼び出し機能

緊急アラーム

Digital 30 Channel



登録局3R

Specifications 主な仕様

VXD450R

使用周波数	351.20000～351.38125MHz(6.25kHz間隔、30波)
送信出力	5W/1W (+20%、-50%以内)
変調方式	4値FSK
スピーカー出力	700mW以上 (10%歪時)
電源電圧	DC7.4V ±10%
消費電流	DC7.4V 送信時:約1.6A (5W時) 受信定格出力時:約350mA 受信待受け時:約80mA
使用温度範囲	-20℃～+60℃
本体寸法	高さ96mm×幅56mm×奥行39mm (FNB-V86LIA 装着時/突起部含まず)
重量	約280g(FNB-V86LIA、アンテナを含む)

VX-D2901U

使用周波数	351.20000～351.38125MHz(6.25kHz間隔、30波) 351.16875～351.19375MHz(6.25kHz間隔、5波、モニターのみ)
送信出力	5W/1W (+20%、-50%以内)
変調方式	4値FSK
スピーカー出力	700mW以上 (マイク)、4W以上 (本体、外部出力時)
電源電圧	DC13.8V / 26.4V ±10%
消費電流	DC13.8V 送信時:約1.3A (5W時) 受信定格出力時:約500mA 受信待受け時:約300mA
使用温度範囲	-20℃～+60℃
本体寸法	高さ24.9mm×幅124mm×奥行153.8mm (突起物を含まず)
重量	約870g (本体) 約230g (スマートマイク)

※この定格は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

VXD450R オプション

スピーカーマイク



MH-66A7A
防水スピーカーマイク
防滴構造
3.5φイヤホンジャック付



MH-82A7A
コンパクトスピーカーマイク
小型で自然な装着感。
3.5φイヤホンジャック付



MH-83A7A
スピーカーマイク
しっかりとしたホールド感。
3.5φイヤホンジャック付

充電池



FNB-V87LIA (容量 2000mAh)
標準型リチウムイオン充電電池
持続時間:約12時間 (5W時)
約16時間 (1W時)

FNB-V86LIA (容量 1380mAh)
薄型リチウムイオン充電電池
持続時間:約8時間 (5W時)
約11時間 (1W時)



VAC-50A※1
急速充電器

標準型充電電池を約130分で充電

※1 充電電池は単体、無線機装着時のどちらでも充電できます。



CD-51※1
連結型充電器

最大6台までの連結に対応



PA-47A
連結型充電器用ACアダプタ

イヤホンマイク



近日発売

EK-515W-460
タイプインマイク & イヤホン

近日発売

EK-467-460
ハンドマイク



FBA-34※2
アルカリ単3乾電池ケース
(防水)
乾電池 6 本使用

※2 キャリングケース (LCC-D450) は使用できません。



ATU-12J
ショートアンテナ
約100mmのショートサイズ




LCC-D450
キャリングケース
肩掛けストラップ付

VX-D2901U オプション



FP-33
指令局用直流安定化電源
デスクトップで指令局として
使用する場合の電源装置。
大型スピーカー内蔵



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

●無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行ってください。

開発製造: **パーテックススタンダードLMR合同会社**

Address : 〒108-0023 東京都港区芝浦4-6-8 住友不動産田町ファーストビル
Tel number : 03-6722-2400 URL : <http://standard-radio.jp/>

STANDARD
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

販売: **株式会社CSR** https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html
本社営業部 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 TEL 042-703-5100
札幌営業所 / 仙台営業所 / 名古屋営業所 / 広島営業所 / 福岡営業所

●STANDARD製品はMotorola Solutions, Inc.により開発され、STANDARDはVertex Standard Trademark Holding LLCの商標登録であり、Motorola Solutions, Inc.の完全子会社です。●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、HxMxM合成です。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。●カタログの記載内容は、2020年7月現在のものです。

VXD450R_072020